



MINERAL CONCEPT BOUCHE PORE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le bouche pore (BP) est une dispersion acrylique mono-composant pure à viscosité élevée.

Cette matière synthétique transparente et sans jaunissement est conçue comme bouche-pores pour les sols en gravier décoratif et uniquement en intérieur.

APPLICATION

Parfois, il est nécessaire de boucher les pores d'un tapis de pierre à l'aide d'une masse de bouchage acrylique, par exemple dans les toilettes, les salles de bains, les cuisines, etc.

Après durcissement, il est possible d'appliquer une autre couche de vernis PU ou époxy avec le degré de brillance désiré. Cette opération est nécessaire dans les espaces intérieurs humides.

Attention ! Le BP n'est pas un produit d'étanchéité à l'eau et ne peut donc pas être utilisé comme tel.

CARACTERISTIQUES

Couleur opaline – en fine couche, transparent après séchage

Densité à 20°C ± 1,02 kg/dm³

Viscosité pâte thixotrope

Extrait sec 53 poids %

Point de flamme pas d'application

Séchage à 20° et 65% HR portance et couche suivante : 24 heures après durcissement presque complet : après 7 jours durcissement complet : après 28 jours

Température d'application 10 °C à 35 °C.

Pas de dilution indiquée

Nettoyage eau

Emballage seaux de 10 kg

Conservation 12 mois (dans l'emballage original scellé, 10 – 25°C)



MINERAL CONCEPT BOUCHE PORE

EXIGENCES POUR LE SUPPORT

- suffisamment sec
- exempt de particules, de graisse, de poussière, de saleté, ...

CONSOMMATION

sur 1-2 mm: 0,500 kg/m²

sur 2-3mm: 0,600 kg/m²

sur 3-4mm: 0,800 kg/m²

UTILISATION

- Utiliser uniquement pour des nouveaux sols, sans pollution.
- S'applique minimum 24 heures après la pose du sol en gravier décoratif.
- Prêt à l'emploi.

Versez un peu de produit sur le sol et répartissez-le soigneusement à l'aide d'une raclette

(Ex raclette pour fenêtres).

- Veillez à raclez dans les deux sens (gauche-droite ; avant-arrière) afin d'obtenir une obstruction optimale et d'éliminer la matière superflue.

Travailler assez vite pour éviter les risques de trace dues au séchage

- Une légère aération après l'application permet un durcissement plus rapide.
- Pendant le séchage, veillez à éviter que des poussières, de l'eau ou autres impuretés ne tombent sur le sol.
- La suite des opérations n'est possible qu'après séchage complet du produit qui sera devenu transparent.
- Il est conseillé de poser 2 couches de produit afin d'obtenir une bonne obstruction des pores.

Document non contractuel

La SAS NET-SURFACES ne pourra pas être tenue responsable d'éventuelles erreurs sur ce document.

Reproduction interdite droit de propriété intellectuelle protégé