



MINERAL CONCEPT RESINE PU

DESCRIPTION PRODUIT

La résine Minéral Concept PU (polyuréthane) est un liant très élastique élaboré avec un seul composant.

100% solide, stable aux UV, avec une viscosité moyenne.

Elle se durcit en faisant usage de réticulant chimique et devient ainsi un liant avec une très forte résistance à l'usure. La résine Minéral Concept PU offre une bonne résistance aux acides dilués, aux bases à l'eau et à de nombreuses autres composantes chimiques.

INFORMATION D'UTILISATION

La résine Minéral Concept PU peut être utilisée comme liant pour la pose de moquette de pierre dans des endroits exposés à la lumière UV sans risque de jaunissement.

Document non contractuel

La SAS NET-SURFACES ne pourra pas être tenue responsable d'éventuelles erreurs sur ce document.

Reproduction interdite droit de propriété intellectuelle protégé



MINERAL CONCEPT RESINE PU

DONNEES TECHNIQUES

Couleur Incolore

Densité à 20°C 0,9 kg/dm³

Viscosité $\pm$ 3000 mPa.s

Teneur en COV < 1%

Teneur en matière solide 100%

Point d'éclair >200°C

Proportion de mélange en poids non indiquée (1 composant)

Vie en pot à 20°C $\pm$ 60 min

Séchage à 20 °C et 65% d'HR Peut être foulé après 20 h

Sollicitation mécanique après 1 jour

Sollicitation chimique après 7 jours

Température traitement 10°C - 30°C

Exigences pour l'assise :

-suffisamment sèche

-Exempt de parties détachées, graisse, poussière, saleté.

Dilution Non indiquée

Nettoyage PMA – acétone - xylène

Consommation 5 à 6 %

Conditionnement : pots de 1,5 kg ; 3 kg ; 4,5 kg ; 6 kg ; 12 kg ; 21 kg

Conservation 12 mois (en emballage original fermé, 10°C / 25°C)

Document non contractuel

La SAS NET-SURFACES ne pourra pas être tenue responsable d'éventuelles erreurs sur ce document.

Reproduction interdite droit de propriété intellectuelle protégé